

Absperrpfosten F 115 / F 116- ortsfest

Fuchs Absperrpfosten

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen,
Sichern von Gehwegen, Parkplätzen etc.

Stahlrohr-Profil: Ø 60, 76, 90 mm bzw. 70x70 mm
aufgeschweißte Kappe

verschiedene Oberflächen:

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt, weiß beschichtet und rot reflektierende Folienringe
- feuerverzinkt und in einer Standardfarbe beschichtet

Gesamtlänge: ca. 1300-1400 mm
Höhe über Boden: ca. 900 mm

Funktion:

- F 115: ortsfest zum Einbetonieren, mit lose beigelegtem Erdanker
- F 116: ortsfest zum Aufdübeln, mit Bodenplatte ca. 150 x 100 mm

Zubehör

Kettenöse, Absperrkette (Kunststoff oder Stahl, verzinkt),
Verbindungsglieder

Extra-Farbbeschichtung: in RAL oder DB-Farben

weitere Größen, z.B. im Ø auf Anfrage



F 115



F 116 - mit Bodenplatte



F 115 - mit Kettenösen



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*