

Trabant - ortsfest

Korpus: Stahlrohr Ø 76 mm, zylindrisch
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Halbkugelkopf aus Aluminiumguss
Oberfläche in DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, Erdanker
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm



Trabant - herausnehmbar

Korpus: Stahlrohr Ø 76 mm, zylindrisch
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Halbkugelkopf aus Aluminiumguss
Oberfläche in DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse zum Einbetonieren
Dreikantverschluss DIN 3223
Höhe über Boden: ca. 900 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

Zubehör

Dreikantschlüssel: nach DIN 3223, Größe M 10, verzinkt

Absperrkette: Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt
ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm

Kettenschäkel, Verbindungsglieder

Extra-Farbbeschichtung: in RAL- oder DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*