

# Fahnenmast Pirat aus Aluminium, zylindrisches Profil

## Fahnenmast mit innenliegender Leine

### Pirat: Leine innenliegend

### Pirat A: zusätzl. mit Ausleger

Pirate ohne Ausleger:

Höhe über Boden: 5 bis 10,00 m, einteilig  
Aluminiumprofil, silberfarben eloxiert,  
zylindrisch

5 bis 7 m ü.B.Ø: 75 mm

8 m ü.B.: 75 oder 100 mm

9 und 10 m ü.B.: 100 mm

- innenliegende Kurbelhissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- vertikale Fahnentuchführung: durch Gurtschlaufen am Mast
- leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne
- Mastkopfabdeckung: oval, anthrazit
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Hissseilschloss
- hissfertig konfektioniert
- max. Fahnentuchgröße:  
1,50 x 6,00 m  
bis Windstärke Beaufort 8

## Zubehör

- verschiedene Bodenhalterungen: Zentrierkeil, Exzenter Mastjustierung, Kipphalterung etc.
- Pirat nachrüstbar mit hissbarem Drehausleger
- optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit

- technische Änderungen vorbehalten

## PIRAT A


Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

- ▶ Mastprofil, Hissvorrichtung und Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung serienmäßig
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit

### Technische Daten:

- Material:  
Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-Ø:  
bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm  
bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm  
bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:  
5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg  
8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg  
9 m: ~ 3,5 kg  
10 m: ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche:  
Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Ausleger-Ø: 40 mm
- Drehauslegerart 1 (Standard):  
Saumkonfektion teleskopierbar  
Drehauslegerlänge: 1500 mm  
einstellbar von min. 1000 mm  
in 100 mm-Schritten
- Drehauslegerart 2 (Option):  
Saum, Ösen- oder Kederkonfektion  
Drehauslegerlänge: 1500 mm
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit

### Fahnenkonfektionierung:



### Mögliche Bodenhalterungen




## ALUMINIUM



Mastkopf



Gewichtspack unten



Bedienöffnung



Hissseilschloss



Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)