


Absperrpoller F 510 / 511 - Aluminiumguss

F 510

Aluminiumguss, konische Form
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
eingegossenes Bodenteil aus Stahlrohr \varnothing 102 mm
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, Erdanker
Höhe über Boden: ca. 800 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

F 511

Aluminiumguss, konische Form
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazitfarben) beschichtet
eingegossenes Bodenteil aus Stahlrohr \varnothing 102 mm
herausnehmbare Ausführung, verzinkte Bodenhülse zum Einbetonieren
Dreikantverschluss DIN 3223
Höhe über Boden: ca. 800 mm
Gesamthöhe: ca. 1200 mm



Zubehör

Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 10, verzinkt
Kettenöse:	Aluminiumguss
Absperrkette:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt ungeschweißt, Maß ca. 80 x 37 mm
Kettenschäkel:	Vierkantstahl 8 mm, feuerverzinkt, geschwärzt, Innensechskantschraube
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL- oder DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*