

## Absperrpoller FS 40168 - Stahl, feuerverzinkt und beschichtet

### FS 40168 B - ortsfest

Korpus: Stahlrohr Ø 168 / 96 mm,  
konische Form mit einer Zierkappe  
Stahlrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Oberfläche in Standardfarbe beschichtet  
(z.B. anthrazit mit Eisenglimmer: DB 703)

ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, incl. Erdanker  
Höhe über Boden: ca. 750 mm

### FS 40168 FB - herausnehmbar

Korpus: Stahlrohr Ø 168 / 96 mm,  
konische Form mit einer Zierkappe  
Stahlrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Oberfläche in Standardfarbe beschichtet  
(z.B. anthrazit mit Eisenglimmer: DB 703)

herausnehmbar, Dreikantverschluss, DIN 3223  
selbsteinrastende Verriegelung  
Bodenhülse (500 mm), verzinkt



### Zubehör

Poller zum Aufdübeln:	Ausführung mit Bodenplatte ca. 220 x 220 mm
Dreikantschlüssel:	nach DIN 3223, Größe M 12, verzinkt
Kettenöse:	Ringöse, verzinkt, farbbeschichtet
Absperrkette:	Stahl, feuerverzinkt u. auf Wunsch zusätzl. beschichtet
Kettenschäkel:	Stahl, verzinkt, auf Wunsch beschichtet
Extra-Farbbeschichtung:	in RAL oder DB-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)*