

## Absperrpoller FS 4073 - Flachstahl

### FS 4073 B - ortsfest

Grundkörper: Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm,  
Oberteil: umlaufender Flachstahl mit eingeschweißtem Flachstahl 70 mm  
Material feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazit mit Eisenglimmer) pulverbeschichtet  
ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, incl. Erdanker  
Höhe über Boden: ca. 950 mm

### FS 4073 FB - herausnehmbar

Grundkörper: Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm,  
Oberteil: umlaufender Flachstahl mit eingeschweißtem Flachstahl 70 mm  
Material feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazit mit Eisenglimmer) pulverbeschichtet  
herausnehmbar mit Dreikantverschluss DIN 3223 (Feuerwehr)  
Bodenhülse 500 mm,  
Höhe über Boden: ca. 950 mm



### Zubehör

- auch mit Bodenplatte 100 x 150 mm zum Aufdübeln lieferbar

- Dreikantschlüssel: nach DIN 3223, Größe M 12, verzinkt

- Extra-Farbbeschichtung: in RAL-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung  
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen  
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99  
e-mail: [contact@fuchs-stadtgestaltung.de](mailto:contact@fuchs-stadtgestaltung.de)  
web: [fuchs-stadtgestaltung.de](http://fuchs-stadtgestaltung.de)*