

FS 4074 / -4084 B - ortsfest

Rundrohr aus Stahl
 Kappe, flach, gerade verschweißt
 Material feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazit mit Eisenglimmer) pulverbeschichtet
 ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren, incl. Erdanker
 Höhe über Boden: ca. 90 mm

FS 4074 / -4084 FB - herausnehmbar

Rundrohr aus Stahl
 Kappe, flach, gerade verschweißt
 Material feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 Oberfläche in Standardfarbe DB 703 (anthrazit mit Eisenglimmer) pulverbeschichtet
 herausnehmbar mit Dreikantverschluss DIN 3223 (Feuerwehr)
 Bodenhülse, verzinkt (Ø 76 mm: L 400 mm - Ø 89 mm: L 500 mm)
 Höhe über Boden: ca. 900 mm

Mod. FS 4074: Stahlrohr Außen-Ø: 76 mm

Mod. FS 4084: Stahlrohr Außen-Ø: 89 mm

Weiteres

- mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Bodenrosette zum Abdecken der Bodenhülse
- Kettenösen · Absperrkette · Verbindungsglieder, Schäkel
- Dreikantschlüssel: nach DIN 3223, Größe M 12, verzinkt
- Extra-Farbbeschichtung: in RAL-Farben



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
 Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
 Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
 e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
 web: fuchs-stadtgestaltung.de*