

Absperrpfosten F 115 / F 116 / F 117 / F 118 - Stahl, verzinkt und rot weiß

Fuchs Absperrpfosten

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen,
Sichern von Gehwegen, Parkplätzen etc.

Diese Pfostenserie gibt es in der Ausführung:

- zum Einbetonieren mit Erdanker (F 115)
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte (F 116)
- herausnehmbar, Dreikant- oder Zylinderschloss (F118)
- umklappbar, Dreikant- oder Zylinderschloss (F117)

Stahlrohr-Profil: Ø 60, 76, 90 mm bzw. 70x70 mm, aufgeschweißte Kappe

verschiedene Oberflächen:

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt, weiß beschichtet und rot reflektierende Folienringe
- feuerverzinkt und farbbeschichtet

Höhe über Boden: ca. 900 mm

genaue Spezifizierung: siehe Preisliste

Zubehör

Pfostengröße Stahlrohr Ø 102 mm oder > auf Anfrage

Dreikantschlüssel nach DIN 3223, verzinkt

Kettenöse, Absperrkette (Kunststoff oder Stahl, verzinkt), Verbindungsglieder

Extra-Farbbeschichtung: in RAL oder DB-Farben



F 115



F 116



F 117



F 118



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de