

Rammschutzpoller F 115 - Stahl, feuerverzinkt

Fuchs Absperrpfosten bzw. Rammschutzpoller

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen,
Sichern von Gehwegen, Parkplätzen etc.

Diese Pfostenserie gibt es in der Ausführung:

- zum Einbetonieren mit Erdanker (F 115)
- zum Aufdübeln mit Bodenplatte (F 116): bei Ø 193 mm: große Bodenplatte 360 x 360 mm mit 4 x Bohrungen Ø 20 mm für Anker

Stahlrohr-Profil: Ø 102 - 108 - 152 - 193 - 273 mm, aufgeschweißte Kappe

verschiedene Oberflächen:

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt, weiß beschichtet und rot reflektierende Folienringe oder
" " , gelb beschichtet und schwarze Folienringe
- feuerverzinkt und farbbeschichtet in Extrafarbe (BD 703 o.a.)

Höhe über Boden: ca. 900 - 1.000 mm (je nach Modell)

genaue Spezifizierung: siehe Preisliste

Zubehör: Absperrkette, Kettenösen, -Schäkel, Abdeckkappen, Dreikantschlüssel, Reflexfolie

Extra-Farbbeschichtung: in RAL oder DB-Farben



Aufnahme zeigt den Poller zum Einbetonieren



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*