

Wegesperre - herausnehmbar und drehbar

Wegesperre WS 60-D aus Stahlrundrohr

zum Sichern von Wegen und Zufahrten aber auch zur Sicherung von Bürgersteigen, Ein- und Ausfahrten von Schulen, Kindergärten etc.

aus Stahlrohr Ø 60 mm
in einem Stück gebogen, 2 Standrohre
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Ausführung je Bügel bzw. Wegesperre:
ein Standrohr mit Feuerwehr-Dreikantverschluss DIN 3223
zweites Standrohr ohne Verschluss,
je eine Bodenhülse (verzinkt) mit bzw. ohne Verschluss



lieferbare Standardgrößen:

Breite: ca. 1.000 · 1.500 · 2.000 · 2.500 mm

Höhe über Boden: ca. 1.000 mm

Gesamthöhe: ca. 1.400 mm

Verwendungsempfehlung:

- zur optimalen Sicherung des Weges sind zwei Wegesperren erforderlich
- durch Entriegeln des Standrohres mit Dreikantverschluss, kann die Wegesperre zur Freigabe des Versorgungsweges umgesetzt werden
- die Verwendung einer zweiten, verschließbaren Bodenhülse ist empfehlenswert
- Montageempfehlung:
 - zur versetzten Anordnung,
 - Abstand zueinander ca. 500 mm (je nach Erfordernis)

Zubehör

- Querholm, als zusätzliche Sicherung sensibler Fußgängerbereiche
- Oberfläche in Signalfarbe rot-weiß: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Folienstreifen
- Farbbeschichtung nach RAL oder DB-Farben
- Extra-Bodenhülse zum Parken der Wegesperre
- Dreikantschlüssel



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de