

Fahnenmast Mistral aus Edelstahl, zylindrisches Profil

Fahnenmast mit innenliegender Leine

Mistral: Leine innenliegend Mistral A: zusätzl. mit Ausleger

Mistral ohne Ausleger:

Höhe über Boden: 6 bis 10,00 m, einteilig
Edelstahlrohr, korrosionsbeständig, glänzend
zylindrisch

6 und 7 m ü.B.Ø: 76 mm

8 m ü.B.: 76 oder 102 mm

9 und 10 m ü.B.: 102 mm

- innenliegende Kurbelhissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- vertikale Fahnentuchführung: durch Gurtschlaufen am Mast
- leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne
- Mastkopfabdeckung: oval, blau o. anthrazit
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Hisseilschloss
- hissfertig konfektioniert

- max. Fahnentuchgröße:
1,50 x 6,00 m
bis Windstärke Beaufort 8

Zubehör

- verschiedene Bodenhalterungen: Zentrierkeil, Exzenter Mastjustierung, Kipphalterung etc.
- Mistral nachrüstbar mit hissbarem Drehausleger
- optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit

- technische Änderungen vorbehalten

MISTRAL A
Edelstahl-Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

- ▶ Hochwertiges Edelstahlprofil
- ▶ Korrosionsbeständige, glänzende Oberfläche
- ▶ Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und Doppelrollenführung im Mastkopf
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Hissbarer Teleskop-Drehausleger (Aluminiumauslegerprofil) für Saumkonfektionierung serienmäßig
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Mastbeschläge aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff
- ▶ Serienmäßig abschließbar

Technische Daten:

- Material: Edelstahl, 1.4301
- Mast-Ø:
bei H.ü.Fl.: 6 + 7 m 76 mm
bei H.ü.Fl.: 8 m 76 o. 102 mm
bei H.ü.Fl.: 9 + 10 m 102 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
vgl. MISTRAL Seite 34
- Standardoberfläche: geschliffen
- Ausleger-Ø: 40 mm
- Drehauslegerart 1 (Standard):
Saumkonfektion teleskopierbar
Drehauslegerlänge: 1500 mm
einstellbar von min. 700 mm
in 100 mm-Schritten
- Drehauslegerart 2 (Option):
Saum, Ösen- oder Kederkonfektion
Drehauslegerlänge: 1500 mm
- Standard-Mastkopf: oval, blau
Option: oval, anthrazit

Fahnenkonfektionierung:

→ Saumbreite
80 mm
für Rohr Ø
40 mm
max. 1 m
Karabiner-
haken für
Gurt-
schlaufen

→ 30 - 40 cm
max. 1 m
Karabiner-
haken für
Gurt-
schlaufen

→ verstärkter
Saum, Keder
Ø 8 mm, bei
losem Keder
Saumbreite
18 mm,
Saumwende
ausrein-
geschossen
max. 1 m
Karabiner-
haken für
Gurt-
schlaufen

Mögliche Bodenhalterungen

bis 6-8 m Höhe über Flur		L/LK 75	Z 75	M 75	KA 75	KI/KIK 75	G 100	EM 75	EK 75
für 8-10 m Höhe über Flur		Z 100	M 100	KA 100	KI/KIK 100	G 100	EM 100	EK 100	
(Bodenhöhe)	(Zentrierkeil)	(Exzenter Mastjustierung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung)

Empfehlung: ab 8 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.



Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de