

Systemgeländer Urban

Variables Schutzgeländer im Baukastensystem - ideal in unebenem Gelände. Sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. (ÖPNV, Haltestellen). Einsatz als Umlaufsperre, Treppengeländer, Personenleitsystem.

Bestehend aus: Stand- und Querrohren 60 mm Ø, formschönen Schellen und Kappen aus Aluminium, elektrisch nicht leitenden Verbindungsteilen, Edelstahlschrauben.

Rohre aus Stahl 60 mm Ø, feuerverzinkt; auf Wunsch zusätzlich einfarbig lackiert oder rot/weiß, gelb/schwarz abgesetzt.

Formschöne Verbindungsteile, elektrisch nicht leitend. Schellen aus Aluminium mit Edelstahlschrauben. Standard-Überflurhöhe 1.000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien.

Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar.

Die Montage erfolgt bauseitig zum Einbetonieren (Erdstück unterflur ca. 300 mm) oder mit Bodenplatte zum Einbetonieren.

Soll das Geländer geerdet werden, bitten wir um Anforderung und um Beachtung der besonderen Hinweise dazu.



*Fuchs GmbH Stadtgestaltung
Am Pfaffensee 11 · 67376 Harthausen
Tel. + 49 · 06344 · 95 44-95 · Fax 95 44-99
e-mail: contact@fuchs-stadtgestaltung.de
web: fuchs-stadtgestaltung.de*